

## NSSB NSSB-V SERIES



| Número da peça | Diâmetro plano da bola | Diâmetro da Bola REF | Ângulo de desalinhamento | Tubo de Bola B | D Diâmetro Externo | Largura da bola W | Largura da Pista T | Diâmetro do sulco E V | Sistema de Medição | Material | Faixa de temperatura | RoHS      | ISO: 9001 | Folga radial |
|----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| NSSB-8V        | 0.641                  | 0.8129               | 8                        | 0.5            | 1                  | 0.5               | 0.39               | 0.878                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-7V        | 0.57                   | 0.718                | 8                        | 0.4375         | 0.9062             | 0.437             | 0.343              | 0.81                  | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-6V        | 0.515                  | 0.656                | 9                        | 0.375          | 0.8125             | 0.406             | 0.312              | 0.714                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-5V        | 0.419                  | 0.56                 | 10                       | 0.3125         | 0.75               | 0.375             | 0.281              | 0.652                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-3V        | 0.293                  | 0.406                | 10                       | 0.19           | 0.5625             | 0.281             | 0.218              | 0.502                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-4V        | 0.364                  | 0.5                  | 10                       | 0.25           | 0.6562             | 0.343             | 0.25               | 0.596                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-14V       | 0.978                  | 1.312                | 8                        | 0.875          | 1.5625             | 0.875             | 0.703              | 1.44                  | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-12V       | 0.92                   | 1.187                | 8                        | 0.75           | 1.4375             | 0.75              | 0.593              | 1.315                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-16V       | 1.118                  | 1.5                  | 9                        | 1              | 1.75               | 1                 | 0.797              | 1.628                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |
| NSSB-10V       | 0.739                  | 0.968                | 8                        | 0.625          | 1.1875             | 0.625             | 0.5                | 1.065                 | Inch               | Steel    | -20°to80°C           | Compliant | Compliant | Standard     |