

# SPOS SERIES



| Número da peça | ID | Largura da bola B | Largura de Housring C | Head Dia D | Comprimento até o centro da bola h1 | Comprimento da Peça L4 | Comprimento da Fiação L3 | Tamanho da rosca 6H | Dm com diâmetro de bola | Ângulo de inclinação α° | Peso (g) | Sistema de Medição | Material | Faixa de temperatura | RoHS      | ISO: 9001 | Folga radial |
|----------------|----|-------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|-----------|-----------|--------------|
| Spos22         | 22 | 28                | 20                    | 54         | 84                                  | 111                    | 48                       | M22x1.5             | 38.1                    | 15                      | 433      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos20         | 20 | 25                | 18                    | 50         | 78                                  | 103                    | 45                       | M20x1.5             | 34.9                    | 14                      | 325      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos18         | 18 | 23                | 16.5                  | 46         | 72                                  | 95                     | 41                       | M18x1.5             | 31.8                    | 15                      | 255      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos16         | 16 | 21                | 15                    | 42         | 66                                  | 87                     | 37                       | M16                 | 28.6                    | 15                      | 189      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos14         | 14 | 19                | 13.5                  | 36         | 60                                  | 78                     | 36                       | M14                 | 25.4                    | 16                      | 124      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos12         | 12 | 16                | 12                    | 32         | 54                                  | 70                     | 32                       | M12                 | 22.2                    | 13                      | 60       | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos10         | 10 | 14                | 10.5                  | 28         | 48                                  | 62                     | 28                       | M10                 | 19.1                    | 13                      | 55       | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos25         | 25 | 31                | 22                    | 60         | 94                                  | 124                    | 55                       | M24x2               | 42.9                    | 15                      | 580      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos28         | 28 | 35                | 24                    | 66         | 103                                 | 136                    | 62                       | M27x2               | 47.6                    | 15                      | 714      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos30         | 30 | 37                | 25                    | 70         | 110                                 | 145                    | 66                       | M30x2               | 50.8                    | 17                      | 963      | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos5          | 5  | 8                 | 6                     | 18         | 33                                  | 42                     | 19                       | M5                  | 11.1                    | 13                      | 14       | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos6          | 6  | 9                 | 6.75                  | 20         | 36                                  | 46                     | 21                       | M6                  | 12.7                    | 13                      | 18       | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |
| Spos8          | 8  | 12                | 9                     | 24         | 42                                  | 54                     | 25                       | M8                  | 15.9                    | 14                      | 33       | Metric             | Steel    | -50° to 120° C       | Compliant | Compliant | Standard     |